



## حفاظ SHG :

- 1- تجهیزات ارائه شده مطابق نمونه SHG کاتالوگ می باشد.
- 2- تجهیزات ارائه شده از نوع راه بند (حفاظ) با پایه های ثابت از طرفین (در صورت نیاز) و قابل جمع شدن با استفاده از مکانیزم آکاردئونی می باشد.
- 3- راه بند (حفاظ) های ارائه شده پس از جمع شدن می تواند با استفاده از مکانیزم لولائی به طرفین چرخیده و بنابراین راه بند (حفاظ) پس از جمع شدن هیچگونه محدودیتی برای دهانه کار (مسیر ورودی) ایجاد نمی نماید.
- 4- راه بند (حفاظ) می تواند از نوع تک لنگه ای یا دو لنگه ای باشند.
- 5- پایه اکسل دار بصورت خم نیم دایره به عرض 280 میلیمتر بوده و چرخ ها به آنها متصل می گردند.
- 6- فاصله قرار گرفتن پایه ها به میزان حدود هر 4X در میان یعنی حدود 1.2 متر از یکدیگر می باشند.
- 7- در دو طرف دهانه کار ، دو عدد ستون از نوع پروفیل صنعتی فلزی به ابعاد 60\*60 mm بعنوان ستون های نگهدارنده دستگاه پیش بینی می گردد (در صورت نیاز).
- 8- کلیه راه بند (حفاظ) ها دارای لینک های مورد استفاده از نوع پروفیل های لوله بیضی فلزی 30\*15 می باشند. که تشکیل لوزی هایی به قطر حدود 300 میلیمتر را می دهند
- 9- کلیه تجهیزات ارائه شده دارای رنگ پودری کوره ای پلی استر مقاوم در مقابل صدمات محیطی و اشعه های UV خورشید می باشند.
- 10- در صورت پوشش آسفالت زمین موجود ، محل نصب ستون راه بند ها بایستی بصورت یک صفحه ستون فلزی به ابعاد 400\*400\*10 mm در بتون به عمق 400 mm کار گذاشته شود .

